

Fiche Technique

Manurack Double Standard fond ajouré - Charge 1000 kg

Référence : 21207



- Choisissez le Manurack Double Standard galvanisé pour une solution de stockage flexible et optimisée.
- Grâce à son fond ajouré et sa conception robuste, mobile et démontable, il s'adapte parfaitement à tous les types de stockage, que ce soit en allées de circulation ou en stockage de masse.
- Le débordement contrôlé des charges et la gerbabilité statique 3/1 avec chandelles 2100 mm (Réf 21312), 4/1 avec chandelles 1680 mm (Réf 21310), 5/1 avec chandelles 1340 mm (Réf 21309) ou 6/1 avec chandelles 1050 mm (Réf 21307) du produit permettent un gain d'espace maximal, idéal pour les environnements logistiques et industriels.

Attributs Techniques :

Dimensions hors tout (LxlxH (mm))	2035x1190x300
Dimensions utiles plateau (Lxl (mm))	1780x935
Diamètre chandelle (mm)	60.3
Hauteurs chandelles disponibles (mm)	2100 (Réf 21312) / 1680 (Réf 21310) / 1340 (Réf 21309) / 1050 (Réf 21307)
Hauteur de passage de fourche pour chariot élévateur (mm)	93
Nombre de guides fourche	4
Charge admissible par niveau (kg)	1000
Poids (kg)	31.5
Matériau	Acier
Finition	Galvanisée à chaud
Normes	NF H50 014, EN13626
Couleur	Gris
Garantie	2 ans