

Fiche Technique

Manurack double renforcé à fond ajouré - Charge 1800 kg

Référence : 21208



- Ce Manurack double renforcé avec fond ajouré galvanisé est conçu pour le stockage flexible et sécurisé de charges longues, permettant un débordement d'un seul côté.
- Sa structure modulable, mobile et démontable est parfaite pour une installation en allées de circulation ou en stockage de masse par accumulation.
- Gerbabilité statique 3/1 avec chandelles 2100 mm (Réf 21312), 4/1 avec chandelles 1680 mm (Réf 21310), 5/1 avec chandelles 1340 mm (Réf 21309) ou 6/1 avec chandelles 1050 mm (Réf 21307).

Attributs Techniques :

Dimensions hors tout (LxlxH (mm))	2035x1190x300
Dimensions utiles plateau (Lxl (mm))	1780x935
Diamètre chandelle compatible (mm)	60.3
Hauteurs chandelles disponibles (mm)	2100 (Réf 21312) / 1680 (Réf 21310) / 1340 (Réf 21309) / 1050 (Réf 21307)
Hauteur de passage de fourche pour chariot élévateur (mm)	93
Nombre de guides fourche	4
Charge admissible par niveau (kg)	1800
Poids (kg)	41.5
Matériau	Acier
Finition	Galvanisée à chaud
Normes	NF H50 014, EN13626
Couleur	Gris
Garantie	2 ans