Scheda tecnica

Manurack doppio rinforzato con fondo traforato - Capacità 1800 kg

Riferimento : 21208



- Scegliete il manurack doppio standard zincato per beneficiare di una soluzione di stoccaggio robusta e perfettamente ottimizzata.
- Con una capacità di carico di 1000 kg e un fondo traforato, consente uno stoccaggio affidabile sia nei corridoi di circolazione sia nello stoccaggio di massa.
- La sua struttura solida, mobile e completamente smontabile si adatta facilmente alle vostre esigenze facilitando al contempo la movimentazione.

Caratteristiche tecniche :

Dimensioni totali (LxlxA (mm))	2035x1190x300
Dimensioni utili della piattaforma (Lxl (mm))	1780x935
Diametro dei supporti (mm)	60.3
Altezze dei supporti disponibili (mm)	1050,1340,1680,2100
Altezza di passaggio forche per carrello elevatore (mm)	93
Numero di guide forche	4
Carico statico ammissibile (kg)	1000
Carico ammissibile per livello (kg)	1800
Peso (kg)	41.5
Materiale	Acciaio
Finitura	Zincato a caldo
Norme	NF H50 014, EN13626
Colore	Grigio
Garanzia	2 anni

TAP Iberica
Avenida Jacarandas 2, Piso 9
Oficina 926 | 46100 Burjassot (Valencia)
España

+34 902 734 991
contact@tap-shop.it
www.tap-shop.it