



AMEUBLEMENT

CERTIFICAT DE QUALITÉ

Quality Certificate

Titulaire

Owner

SOFAME

Route de Bonnetable BP 24
72190 SARGE LES LE MANS

Gamme

Range

Marque commerciale

Marketing brand

SOFAME

Produit

Product

Table d'atelier et établi d'industrie

Etabli PTH

Table for workshop and workbench for industry

PTH Workbench

Werkstattisch und Werkank für Industrie

Mesa de taller y banco de trabajo para industria

Caractéristiques certifiées / Certified characteristics

- La marque NF Environnement - Ameublement est délivrée pour des produits ayant un impact moindre sur l'environnement tout en garantissant la même aptitude à l'usage que les autres produits du marché.
- Les caractéristiques certifiées portent sur des enjeux liés à la santé et la sécurité de l'utilisateur, la durabilité du produit, la limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie du produit.
- NF environment certified products reduce impact on the environment and offer suitable fitness for use compared with other similar products or on the market.
- Criteria are based on life cycle approach, from the raw materials used in production process to the end of life of the finished product.

Conformes aux normes : XP D 65762 (2010)

Comply with standards

En cas de contestation, seule la version française fait foi / In case of dispute, only the French version is authentic

cofrac



ACCREDITATION
N° 5-0011
PORTEE
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
WWW.COFRAC.FR



INSTITUT
TECHNOLOGIQUE

FCBA atteste la conformité des produits décrits ci-dessus au référentiel de certification NF Environnement-Ameublement dans les conditions définies dans les Règles Générales des marques NF. En vertu du présent certificat délivré par FCBA, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objet de ce certificat, pour toute sa durée de validité. Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la marque et des produits certifiés est disponible sur Internet www.fcba.fr. Seuls les produits accompagnés d'une étiquette ou livrés avec un document faisant référence à la marque NF Environnement-Ameublement peuvent se prévaloir du présent certificat

FCBA certifies that the products described above comply with the certification reference document NF Environnement-Ameublement as provided by the General Rules of NF mark. Under this certificate issued by FCBA, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company who is the beneficiary, for the products covered by the certificate, for its entire duration. This certificate is based on a continuous control. It can not prejudice the decisions that would be taken during the year, at the review of the results of this control. The update list of the brand's holders and certified products is available at FCBA website www.fcba.fr. Only the products labelled with the trade mark logo or delivered with a document mentioning the trade mark NF Environnement-Ameublement can make use of this certificate.

Numéro de Certificat : **00015495**

Certificate Nr :

Annule et remplace N° **00010410**

Cancels and replaces :

Date d'émission : **29/04/2025**

Issued :

Valable jusqu'au : **28/04/2028**

Valid until :

Nombre de pages / Pages : **2**

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

Siège Social
10, rue Galilée
CS 81050 Champs sur Marne
77447 Marne la Vallée Cedex 2

www.fcba.fr

Annexe technique

Technical appendix

Etabli à châssis mécanosoudé avec plateau en multiplis de hêtre ou panneau de particules stratifié.
Etabli pouvant être équipé de bloc à tiroirs suspendus ou d'un plancher en panneau de particules stratifié.
Capacité de charge maximale de l'établi : 500 kg

Châssis :

Références : PTH40-12, -15, -18, -20, -121, -151, -181 et -201

Hauteur (sans plateau) : 800 mm

Plateaux :

Dimensions : longueur de 1 200 à 2 000 mm, profondeur de 750 à 1 000 mm

Multiplis de hêtre épaisseur 24 ou 40 mm.

Panneau de particules stratifié épaisseur 30 ou 40 mm

Bloc tiroirs de 1 à 3 tiroirs

Charge maximale par tiroir : 50 kg

Finition par peinture époxy.